

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	TEM
1	Σύστημα Οπτικού τροκάρ διαμέτρου 5mm, χωρίς ανάγκη μετατροπέα, μήκους από 75mm με κάνουλα και τροκάρ διαστολής , με ενσωματωμένο σταθεροποιητή Z ή μπαλόνι , με δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης του στείλεού στην κάνουλα ,κάνουλα ακτινοδιαπερατή και διάφανη. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στην μύτη του τροκαρ χωρίς την ανάγκη βελόνης verres.	3
2	Τροκάρ Hasson διαμέτρου 12mm, μήκους 100mm με σύστημα σταθεροποίησης αποτελούμενο από μπαλόνι που δε περιέχει latex και κωνικό gel στεγανοποίησης, ανεξάρτητο κλείδωμα του κώνου, ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα και δυο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος	1
3	Σύστημα Οπτικού τροκάρ διαμέτρου 11mm, χωρίς ανάγκη μετατροπέα, μήκους από 75mm με κάνουλα και τροκάρ διαστολής , με ενσωματωμένο σταθεροποιητή Z ή μπαλόνι , με δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης του στείλεού στην κάνουλα ,κάνουλα ακτινοδιαπερατή και διάφανη. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στην μύτη του τροκαρ χωρίς την ανάγκη βελόνης verres.	1
4	Αιμοστατικό λαπαροσκοπικό ψαλίδι υπερήχων μήκους 34cm με δυνατότητα	

	απολινωσης αγγείων διαμέτρου έως 7χιλ με δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι με τεχνολογία προσαρμοζομενης ενέργειας στον ιστό, παρεχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχη ισχύος χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα . Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία παλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55.5khz και είναι τοποθετημένη στο άνω άκρο του εργαλειου για την προστασία των ζωτικών δομών. Με στείλεο αλουμινίου για μονωση και σωστή κατανομή στο βάρος με κλειδί ασφάλειας μιας χρήσης.	
6	Σύστημα πλύσης – αναρρόφησης τύπου τρομπέτας με διπλούς προσυνδεδεμένους σωλήνες, διαστάσεων διαμέτρου 5mm x 330 mm μήκους, με χρωματιστά κομβία λειτουργίας (μπλέ-κόκκινο). Να διατίθεται σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.	1