

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1	Αποστειρωμένη θήκη-χειριστήριο μίας χρήσης για την ηλεκτρική λαβή συρραφής-διατομής-αναστόμωσης. Το αποστειρωμένο κάλυμμα της λαβής να καλύπτει την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή ιόντων λιθίου για να δημιουργήσει ένα ασηπτικό φραγμό και μια διεπαφή ελέγχου και σύνδεσης με τους τρεις διαφορετικού μήκους προσαρμογείς-στυλεούς.	1
2	Ανταλλακτικές κασέτες 45mm για παχείς ιστούς με λάμα με 3 γραμμές συρραφής εκατέρωθεν συμβατές με το ανωτέρω εργαλείο	4
3	Ανταλλακτικές κασέτες 60mm για παχείς ιστούς με λάμα με 3 γραμμές συρραφής εκατέρωθεν συμβατές με το ανωτέρω εργαλείο	4
4	Ανταλλακτική κεφαλή καμπύλης σχεδίασης 60mm για πολύ παχείς ιστούς με λάμα με 3 γραμμές συρραφής εκατέρωθεν, συμβατές με το ανωτέρω εργαλείο (1).	4
5	Εργαλείο θωρακοχειρουργικής με άκρο Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων ως και 7mm. Διαθέτει κυρτές σιαγώνες 22° με επίστρωση νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στειλεό μήκους 30 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3 mm και μήκος κοπής 18,5mm, με ενσωματωμένο καλώδιο	1