

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1	Έυκαμπτος κοπτοράπτης μεγέθους 60mm, διαμέτρου 12mm και μήκος λαβής τουλάχιστον 30cm που να δέχεται ανταλλακτικές κασσέτες με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής	1
2	Ανταλλακτικές κασσέτες μήκους 60mm και δυνατότητα σύγκλεισης ιστού από 1-2mm	3
3	Ανταλλακτικές κασσέτες μήκους 60mm και δυνατότητα σύγκλεισης ιστού από 1,5-2,4mm	3
4	Ανταλλακτικές κασσέτες μήκους 60mm και δυνατότητα σύγκλεισης ιστού από 1,8-3mm	3
5	Αρθρωτός ενδοσκοπικός ευθύγραμμος κοπτοράπτης ωφέλιμου μήκους 45mm που να δέχεται ανταλλακτικές κασσέτες	1
6	Ανταλλακτικές κασσέτες μήκους 60mm και δυνατότητα σύγκλεισης ιστού από 1-2mm	3
7	Ανταλλακτικές κασσέτες μήκους 60mm και δυνατότητα σύγκλεισης ιστού από 1,5-2,4mm	3
8	Ανταλλακτικές κασσέτες μήκους 60mm και δυνατότητα σύγκλεισης ιστού από 1,8-3mm	3

Αθήνα, 22/09/2021