

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ Η΄ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Οδηγό σύρματα αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων από Χειρουργικό Χάλυβα (stainless steel), είτε από Χειρουργικό Χάλυβα και Nitinol.

Να διαθέτουν υδρόφιλη επικάλυψη ή επικάλυψη σιλικόνης, να διατίθενται σε μήκη: 180 ή 190 και 300 cm

με σχήμα άκρου εφθύ και J, μαλακό, ατραυματικό άκρο και ακτινοσκοπικούς δείκτες για διευκόλυνση κατά την χρήση.

Να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες σκληρότητας: Μαλακά, Ημισκληρά, Σκληρά, Για Ολικές Αποφράξεις Να παρέχουν καλό έλεγχο κατευθυντικότητας και περιστροφικότητας ώστε να αυξάνουν τη δυνατότητα προσπέλασης της βλάβης και την υποστήριξη της τοποθέτησης της ενδοπρόθεσης. Να είναι ευέλικτα. Να έχουν ενισχυμένη υποστηρικτική ικανότητα. Να μη δημιουργούν τριβές και να είναι ικανά προσπέλασης βλαβών σε ελικοειδή αγγεία.

A.E.