

Προδιαγραφές Υποσέντονο 0,40Χ0,60

«Υποσέντονα 0,40 x 0,60» - Το βάρος του υποσέντονου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 γραμ. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι από υποαλλεργικό ενισχυμένο απορροφητικό στρώμα χαρτομάζας με απορροφητικότητα 900-950ml βάρους τουλάχιστον 37gr και με ισχυρή κόλλα που να συγκρατεί τη χαρτομάζα στη θέση της και να μην έχει ως αποτέλεσμα συγκεντρώσεις ή εξογκώματα αυτής ντυμένο. Με ύφασμα διαστάσεων 60x60cm, ντυμένο με υποαλλεργικό non-woven υλικό μέχρι και περιμετρικά της αδιάβροχης αντιολισθητικής εξωτερικής μεμβράνης. Η ποιότητα του υποσέντονου να είναι μαλακή και χωρίς συγκεντρώσεις ή εξογκώματα της χαρτομάζας.

Προδιαγραφές Υποσέντονο 0,60Χ0,60

«Υποσέντονα 0,60 x 0,60» - Το βάρος του υποσέντονου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 γραμ. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι από υποαλλεργικό ενισχυμένο απορροφητικό στρώμα χαρτομάζας με απορροφητικότητα 900-950ml, βάρους τουλάχιστον 37gr και με ισχυρή κόλλα που να συγκρατεί τη χαρτομάζα στη θέση της και να μην έχει ως αποτέλεσμα συγκεντρώσεις ή εξογκώματα αυτής ντυμένο. Με ύφασμα διαστάσεων 60x60cm, ντυμένο με υποαλλεργικό non-woven υλικό μέχρι και περιμετρικά της αδιάβροχης αντιολισθητικής εξωτερικής μεμβράνης. Η ποιότητα του υποσέντονου να είναι μαλακή και χωρίς συγκεντρώσεις ή εξογκώματα της χαρτομάζας.

Προδιαγραφές Υποσέντονο 0,60Χ0,90

«Υποσέντονα 0,60 x 0,90» - Το βάρος του υποσέντονου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 85 γραμ. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι από υποαλλεργικό ενισχυμένο απορροφητικό στρώμα χαρτομάζας με απορροφητικότητα 900-950ml, βάρους τουλάχιστον 65gr και με ισχυρή κόλλα που να συγκρατεί τη χαρτομάζα στη θέση της και να μην έχει ως αποτέλεσμα συγκεντρώσεις ή εξογκώματα αυτής ντυμένο. Με ύφασμα διαστάσεων 60x90cm, ντυμένο με υποαλλεργικό non-woven υλικό μέχρι και περιμετρικά της αδιάβροχης αντιολισθητικής εξωτερικής μεμβράνης. Η ποιότητα του υποσέντονου να είναι μαλακή και χωρίς συγκεντρώσεις ή εξογκώματα της χαρτομάζας.