

ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συσκευή παροχέτευσης θώρακα ξηρής αναρρόφησης και ξηρής στεγανοποίησης με θάλαμο συλλογής χωρητικότητας 2000ml.	1. Να διαθέτει τη δυνατότητα χαμηλής ροής αέρα της τάξης των 6 L/ min 2. Να εφαρμόζει και χωρίς νερό, χωρίς ηχητική λειτουργία, έτοιμο προς χρήση 3. Να διαθέτει μονόδρομη βαλβίδα που να εμποδίζει την παλινδρόμηση ακόμη και όταν η μονάδα αναποδογυρίσει. 4. Ο έλεγχος της απόδοσης αναρρόφησης να γίνεται με ρυθμιστή που διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα -10 cm και -40 cm H₂O. 5. Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου αναρρόφησης μέσω δείκτη που εμφανίζεται σε παράθυρο όταν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο αναρρόφησης 6. Να διαθέτει δυνατότητα διάγνωσης διαφυγής αέρα μέσω προαιρετικής πλήρωσης του μετρητή διαφυγής αέρα με νερό. 7. Να διαθέτει δυνατότητα λήψης δείγματος (χωρίς βελόνα) και προσθήκης ασκού αυτομετάγγισης μέσω των ειδικών συνδετικών για τον ασκό αυτομετάγγισης με τα αυτο-σφραγιζόμενα port. 8. Να αντισταθμίζει οποιαδήποτε μεγάλη διαρροή αέρα και διακύμανση στην αρνητική πίεση.