

	γεννήτρια Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 mhz & 1.7 mhz. - Μονοπολικό ηλεκτρόδιο σπάτουλα, μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 mhz & 1.7 mhz - Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 175 cm μήκος, tip 1.0x7.0 mm, μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet, 205 cm μήκος, tip 1.2x8.0 μεθόδου Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz.	
7	ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ - Να διαθέτει μηχανισμό απόφραξης για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων που παρακωλύουν την αναρρόφηση - Να διαθέτει ανοξείδωτο άκρο - Με λαβή εργονομικά σχεδιασμένη για καλύτερη ορατότητα και ευκολία στη χρήση - Η σπή ελέγχου (έλεγχος δακτύλων) να είναι σε σχήμα δάκρυ ώστε να επιτρέπει την ακριβή επιλογή της έντασης και να καθιστά την διαδικασία της αναρρόφησης αθόρυβη - Να είναι μίας χρήσης ώστε να μειώνεται η πιθανότητα μόλυνσης καθώς και να είναι άμεση η διαθεσιμότητα του - Να διατίθεται σε διαστάσεις από 9FR, 10FR και 12FR περίπου	4
8	Αιμοστατικό 2 σε 1 για ταυτόχρονη προστασία από συμφύσεις. Να αποτελείται από υδρόφιλα (όχι hyper), μικροπορώδη σωματίδια, που κατασκευάζονται από επεξεργασμένο φυτικό άμυλο μέσω της ειδικής τεχνολογίας SAFE™1. Ο χρόνος απορρόφησης να ξεκινάει μετά από 2 ημέρες και να ολοκληρώνεται εντός 7 ημερών, για να	2