

Ενδοσκοπικό αυτοεκπτυσσόμενο στεντ οισοφάγου TTS μερικώς επικαλυμμένο

- Να είναι κατασκευασμένο από νιτινόλη μερικώς επικαλυμμένο στο σώμα με PTFE
- Να διαθέτει στρογγυλεμένα ατραυματικά άκρα.
- Ο καθετήρας μεταφοράς της ενδοπρόθεσης να διαθέτει ευδιάκριτους ενδοσκοπικούς και ακτινοσκοπικούς markers και να καταλήγει σε ελαία που διευκολύνει την τοποθέτηση της
- Η διάμετρος του καθετήρα μεταφοράς να είναι 10,5 Fr (TTS) και να έχει μήκος ωφέλιμο 180cm.
- Να διαθέτει επιπλέον νήμα και στα δύο άκρα της ενδοπρόθεσης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης ή αφαίρεσής της.
- Να παρέχεται η δυνατότητα επανατοποθέτησής της έστω και αν έχει ανοιχθεί στο 70% (point of return).
- Να διατίθεται σε μήκη 60/80/100/150 και διάμετρο σώματος 20mm
- Τα άκρα της ενδοπρόθεσης να είναι μεγαλύτερα σε διάμετρο κατά 8mm του σώματος.
- Κάθε ενδοπρόθεση να διαθέτει έξι ακτινοσκοπικούς δείκτες χρυσού-βολφραμίου, από δύο στα άκρα και δύο στη μέση.
- Το σύστημα να είναι συμβατό με οδηγό σύρμα 0.035"
- Να διατίθεται με όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας και με τη σχετική εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου.