

211

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Διαδερμική Βαλβίδα Μγναί

Η διαδερμική βαλβίδα Μγναί είναι κατασκευασμένη από ακτινοσκιερό σκελετό εκπυσώμενο με μπαλόνι από κράμα κοβαλτίου νικελίου χρωμίου (MP35N), τρίπτυχη βαλβίδα από βόειο περικαρδιακό ιστό και ο δακτύλιος εσωτερικά και εξωτερικά είναι κατασκευασμένος από τереφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET). Η διαδερμική βαλβίδα Μγναί είναι διαθέσιμη στα μεγέθη: 20mm, 21.5mm, 23mm, 24.5mm, 26mm, 27.5mm, 29mm, 30.5mm, 32mm.

Λίστα διαμέτρων Βαλβίδας Μγναί

Διαισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα	Εμβαδό δακτυλίου (mm ²)	Διάμετρος από εμβαδό (mm)	Μέγεθος βαλβίδας
16-19 mm	270-330	18.5-20.5	20 mm
17.5-20.5 mm	314-380	20-22	21.5 mm
18-22 mm	360-440	21.4-23.7	23 mm
19.5-23.5mm	410-500	22.8-25.2	24.5 mm
21-25 mm	460-560	24.2-26.7	26 mm
22.5-26.5 mm	510-630	25.5-28.3	27.5 mm
24-28 mm	570-700	26.9-29.9	29 mm
25.5-29.5 mm	630-770	28.3-31.3	30.5 mm
27-31 mm	700-840	29.9-32.7	32 mm

Λίστα Μοντέλων Μγναί

Μέγεθος Βαλβίδας (mm)	Reference Number
20	MVL200
21.5	MVL215
23	MVL230
24.5	MVL245
26	MVL260
27.5	MVL275
29	MVL290
30.5	MVL305
32	MVL320

21.5	NVT21530
23	NVT23030
24.5	NVT24530
26	NVT26030
27.5	NVT27530
29	NVT29030
30.5	NVT30535
32	NVT32035


Εισαγωγέας Θηκάρι Python

Το σετ εισαγωγέα θηκαριού Python αποτελείται από έναν εισαγωγέα θηκάρι με βαλβίδα αιμόστασης, μία γραμμή επέκτασης με βαλβίδα τριπλής κατεύθυνσης (3way), 2 διαστολείς και προστατευτικό φόρτωσης βαλβίδας.

- Διαθέσιμα μεγέθη: 14 F
- Ωφέλιμο μήκος εισαγωγέα-θηκαριού: 300 mm $\pm$ 05mm

Λίστα Μοντέλων εισαγωγέα-θηκαριού Python

Όνομα Προϊόντος	Reference Number
Εισαγωγέας-Θηκάρι Python	PHT14


 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 Α.Β.Σ.

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

Μπαλόνι υψηλών πιέσεων non compliant 4 fold ατραυματικού άκρου χαμηλού προφίλ με δύο marker από πλατίνα.

Ενισχυμένο σώμα καθετήρα από Πολυμερές με αυξημένη ικανότητα ώθησης.

Εσωτερικός ενισχυμένος αυλός με πλέξη εξαιρετικά υψηλής αντοχής με δυνατότητα ακτινοσκόπησης.

Διάμετρος του μπαλονιού από 20 - 60mm και με μήκος 45mm.

To rated burst από 4-20 atm.

Να δέχεται σύρμα από 0,025-0,035inch.

Το μήκος του καθετήρα να είναι 110cm.

Διατήρηση εντομής στο μέσω τμήμα του μπαλονιού κατά την έκπτυξη του μέχρι της πλήρους έκπτυξης του προς αποφυγή μετακίνησης,

Να αποσύρεται το οδηγό σύρμα ακόμα και αν το μπαλόνι είναι σε πλήρη έκπτυξη.

Να έχει πολύ γρήγορο χρόνο έκπτυξης και γρήγορη διάρκεια ξεφουσκώματος.

Κατά την διάνοιξη του στην Αορτική βαλβίδα να μπορεί να σταθεροποιείται και να έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή του τραυματισμού της αορτής και της αριστερής κοιλίας.

Να συνοδεύεται από όλα τα Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά. Να υπάρχει διεθνής βιβλιογραφία.

α 12 3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BEGRAFT PERIPHERAL

Ενδοαγγειακό μόσχευμα περιφερικών αγγείων. Να είναι επικαλυμμένο με μονή επίστρωση ePTFE και ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση χρωμίου-κοβαλτίου CoCr. Να παρέχεται σε διαμέτρους 5mm έως 10mm και μήκη 18mm έως 58mm. Να διέρχεται από θηκάρι 6 Fr. Να είναι προφορτωμένο σε καθετήρα μπαλόνι 75 cm ή 120cm. Συμβατό με οδηγό σύρμα 0,035".



264


ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ

Συσκευή συρραφής μηριαίας αρτηρίας με ράμμα χωρίς την χρήση κολλαγόνου ή βιοαπορροφήσιμων τμημάτων .

Διαθέτει δείκτες μέτρησης στο σώμα της συσκευής , στυλεό προώθησης ράμματος με θηλιά συλλογής

καθώς και στυλεό κοπής του ράμματος με αντίστοιχους δείκτες μέτρησης .

Ενδείκνυται για χρήση σε μέγεθος παρακέντησης έως 8Fr και επιτρέπει την εκ νέου πρόσβαση στο αγγείο .



212 5

ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΠΩ
ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΛΙΣΗΣ
ΠΙΕΣΕΩΝ

Διατίθεται σε δυο μεγέθη: X-small και Small

Διάμετρος σύρματος: 0,035 ίντσες

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την συσκευή
Optomonitor

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

76 6

ΣΥΡΜΑ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγό σύρμα διαμέτρου 0,035'' αυξημένης σκληρότητας και υψηλής στήριξης, ειδικά σχεδιασμένο με ελικοειδές σπείραμα στο περιφερικό άκρο για τη διευκόλυνση της εισαγωγής και τοποθέτησης επεμβατικών οργάνων εντός των κοιλοτήτων της καρδιάς. Να αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και μήκος $\geq 275\text{cm}$ με προσχηματισμένο άκρο διπλής καμπύλης σε τρεις διαφορετικούς τύπους : extra small, small, large

