

4	ΕΥΘΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 26-36 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ	ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ	Α Π Σ
5	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Κατασκευή από πυρολυτικό άνθρακα Να έχει άνοιγμα πτερυγίων τουλάχιστον 85 μοιρών Με ροή έναντι στο ρεύμα, παρουσία πυργίσκων στο δακτύλιο (upstream leaflet pivot axis)	1	Α Π Σ
6	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Να εκπτύσσεται με μπαλλόνι Να καθλώνεται με 3 ράμματα	1	
7	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Να είναι αυτοεκπτυσσόμενη Να καθλώνεται χωρίς ράμματα	1	
8	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης ειδικά σχεδιασμένη για υπερβαλβιδική εμφύτευση με χαρακτηριστικά Κατασκευή από πυρολυτικό άνθρακα Να έχει άνοιγμα γλωχίνων ως 80 μοίρες και διαγραφομενο τοξο ως 60 μοίρες	1	
9	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Καμπύλες γλωχίνες Να έχει άνοιγμα πτερυγίων έως 80 μοίρες	1	
10	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Μονο ιστο βοείου περικαρδίου Πολυμερες ελαστικό στεντ	1	
11	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Μονο ιστο βοείου περικαρδίου Διατήρηση σε ξηρές συνθήκες Μηχανισμό επεκτεινόμενου δακτυλίου	1	
12	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Να έχει άνοιγμα πτερυγίων 90 μοιρών Μετά από 6 μήνες να έχει ανάγκη διατήρησης INR 1,5	1	
13	Πολυεστερικό μόσχευμα με ανατομικό σχημα (VALSALVA GRAFT), με ενσωματωμένη μηχανική βαλβίδα για τη θέση της αορτής με χαρακτηριστικά 1. άνοιγμα πτερυγίων 90 μοιρών 2. Να έχει πλήρη σειρά μεγεθών	1	
14	Πολυεστερικό μόσχευμα woven εμποτισμένο με βοεία ζελατίνη μηδενικής διαπερατότητας χωρίς αλδευδες και ανατομικό σχημα (VALSALVA GRAFT)	1	