

0/9 6

Ειδικός, συρμάτινος οδηγός σταθερού πυρήνα αυξημένης σκληρότητας Lunderquist® Extra-
Stiff Wire Guide, διαμέτρου 0.035" μήκους 260 ή 300cm, μιας χρήσης.

Χρησιμοποιείται για σύνθετες διαγνωστικές και επεμβατικές διαδικασίες στις οποίες
απαιτείται αυξημένο κεντρικό τμήμα ευκαμψία και χαμηλή επιφανειακή τριβή του
συρμάτινου οδηγού

Είναι κατασκευασμένος από χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel) ειδικά
επεξεργασμένο για ιατρική χρήση με λεία ολισθηρή εξωτερική επικάλυψη PTFE - Coated
χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας

Διατίθεται με δυο επιλογές άκρου

α) Κεκαμμένο προοδευτικά ευκαμπτο άκρο μήκους 15cm (κωνικά τα πρώτα 11cm (tapered
tip length 11cm) και εξαιρετικά ευκαμπτα και ατραυματικά τα τελευταία 4cm (flexible tip
length 4cm)), με ακτίνα καμπύλης κορυφής 7.5mm (tip curve radius 7.5mm),
συμπεριλαμβανομένου ενός εσωτερικού χρυσού σπειρώματος για αυξημένη ορατότητα και

β) Κεκαμμένο άκρο διπλής κυρτότητας (Double Curved) προοδευτικά ευκαμπτο μήκους
15cm (κωνικά τα πρώτα 11cm (tapered tip length 11cm) και εξαιρετικά ευκαμπτα και
ατραυματικά τα τελευταία 4cm (flexible tip length 4cm)) με ακτίνα κύριας καμπυλότητας
κορυφής 75mm (Tip Curve Radius Primary 75mm) και δευτερεύουσας καμπυλότητας 15mm
(Tip Curve Radius Secondary 15mm), συμπεριλαμβανομένου ενός εσωτερικού χρυσού
σπειρώματος για αυξημένη ορατότητα

Διατίθεται σε αποστειρωμένη προσιτατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
401 ΓΕΝΑ
Α.Μ.Κ.Α.: 22096704253