

ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

9

ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ LIGASURE ΧΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΜΗΚΟΥΣ 37CM, ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ MARYLAND., ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ MARYLAND. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΥΡΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΩΣ DISSECTER ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΝΑΝΟΥΛΙΚΟΥ ΗΜΔSO (ΗΕΧΑΜΕΤΗΥLΔΙSΙLΟΧΑΝΕ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΟΠΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΝΑΝΟΥΛΙΚΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ, ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΗΚΟΥΣ 37 CM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360° ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 22,6 MM, ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 21,8 MM ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙ 1-4 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΔΙΑΡΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 360 MMHG, ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

10

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ  
ΚΑΛΥΜΜΑ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΑΣΗΠΤΙΚΟ  
ΦΡΑΓΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ  
ΑΥΤΟ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ  
ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ  
ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ  
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 1 ΚΟΥΜΠΙ  
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ  
ΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ,  
ΚΛΕΙΣΙΜΟ/ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
ΛΑΜΑΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ  
ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ/  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  
ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΠΕΙΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  
360° ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 2 ΚΟΥΜΠΙΩΝ

11

ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 60MM  
ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ/ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,  
ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ  
ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 17-  
4PH ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ STOP ΤΟΥ  
ΙΣΤΟΥ 59MM ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ  
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΔΥΟ, ΤΡΙΠΛΕΣ  
ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ  
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ 90 ΑΓΚΤΗΡΕΣ  
ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  
0 24MM, ΥΨΟΥΣ (4MM, 4.5MM, 5MM) ΓΙΑ ΠΟΛΥ

8