

ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN

(Οι διαστάσεις και το βάρος του χαρτιού θα ορίζονται στη διακήρυξη)

CPV 33198200-6

- α. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κλιβανο ατμού και κλιβανο πλάσματος H₂O₂ φορμαλδεΐδη και E.T.O.
- β. Να είναι 100%-άπο ίνες πολυπροπυλενίου πέντε στρωμάτων (SSMMS), διαπερατό από τον ατμό, αδιάβροχο και να έχει βάρος 100gr/m² ±5%.
- γ. Η διάσταση 120X120cm να διατίθεται:
 - σε βάρος 75gr/m² ±5% και να είναι εναλλασσόμενου χρώματος για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλιγματος, κατάλληλο για βαριά set όπως ορθοπεδικά.
 - σε βάρος 50gr/m² ±5%, είτε σε χρώμα μπλε ή σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων.
- δ. Να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο, σχίσης, ινδία να έχει συμπεριφορά υφασματος, μειωμένη μηχανική μνήμη και να μην παράγει ακουστικό ηλεκτρισμό και αντανακλάσεις. Να έχει μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, κατάλληλο για βαριά set όπως ορθοπεδικά)
- ε. Να είναι απαλλαγμένο από αμιβόλη ή άλλες χημικές ουσίες, που μπορεί να είναι επικινδύνες για τις συσκευές που αποστειρώνονται. Να είναι συσκευασμένο σε πλαστική σακουλιά εσωτερικά με κάρτα αναγραφής στοιχείων παρτίδας, και κουτί εξωτερικά, με αναγραφή στοιχείων παραγωγού, παρτίδας, συνθηκών αποθήκευσης, κτλ.
- στ. Να συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN: ISO 11607-1:2009 και EN 13795:2009
- ζ. Να διατίθενται τουλάχιστον στις εξής διαστάσεις: 45X45 (±5%) cm, 50X50 (±5%) cm, 60X60 (±5%) cm, 75X75 (±5%) cm, 100X100 (±5%) cm, 120X120 (±5%) cm, 120X140 (±5%) cm
- η. Η διάσταση 100X100cm, 120X120cm, 120X140cm να διατίθεται σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε-πράσινο ή άλλη ευδιάκριτη εναλλαγή χρώματος) για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλιγματος, ενώ οι υπόλοιπες διαστάσεις 45X45cm, 50X50cm, 60X60cm, 75X75cm, μπορούν να είναι, είτε σε χρώμα μπλε ή σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε-πράσινο ή άλλη ευδιάκριτη εναλλαγή χρώματος).