

1 Βηματοδότης δύο κοιλοτήτων, με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) που να βασίζεται και στην αλλαγή της συσταλτικότητας (ινοτροπίας) του μυοκαρδίου και με πιστοποίηση για θεραπεία φυσιολογικής βηματοδότησης (LBB(A)P) μέσω βηματοδότησης του συστήματος αγωγιμότητας ερεθισμάτων για την υποστήριξη της φυσικής αιμοδυναμικής της καρδιάς.

Με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες για τον τερματισμό της κολπικής ταχυκαρδίας μέσω αντιταχυκαρδιακής βηματοδότησης (ATP) στον κόλπο και με ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλής κατά την διάρκεια εξέτασης ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας 1,5T και 3T (MRI safe, Dualchamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities). Να φέρει μόνιμα ενεργοποιημένο αισθητήρα αυτόματης ανίχνευσης στατικού πεδίου μαγνητικού τομογράφου (MRI Guard 24/7) με σκοπό την αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία MRI MODE κατά την εισαγωγή σε αυτό και τον αυτόματα επαναπρογραμματισμό στο μόνιμο πρόγραμμα κατά την απομάκρυνση από αυτό.

- 2 ΘΗΚΑΡΙΑ
- 3 ΚΟΛΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
- 4 ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
- 5 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LBBB

Παραλαβή αιτήματος από το
Γραφείο Παραγγελιών της

05/05/2026

Αθήνα

5/5/2026