ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΚΑΡ ΑΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΔΙΥΝΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΤΡΟΚΑΡ 12mm	1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ. 2. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΕ ΣΤΕΙΛΟΕΙΔΗ ΛΑΒΗ, ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ ΤΟΥ ΤΡΟΚΑΡ. 3.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ - ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ. 4.Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑ ΧΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ. 5.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ. 6.ΤΟ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΙ Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΑ. 7.ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΩΝΙΑ 45ο ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ. 8. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 100mm. 9.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ