

	στην οποία να προσαρμόζονται τα παραπάνω εργαλεία	
2.	Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας μιας χρήσης, με διπλή γραμμή συρραφής και 3D κλιπ κυκλικής διατομής από κράμα τιτανίου (2,5 % βανάδιο- 3% αλουμίνιο) για αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομοιόμορφη κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. Να τεκμηριώνεται επιστημονικά το όφελος των παραπάνω χαρακτηριστικών στις αναστομωτικές διαφυγές. Δυνατότητα επιλογής ύψους κλεισίματος από 1.5mm-2.2mm στο ίδιο εργαλείο ανάλογα με το πάχος του ιστού και ύψος ανοικτού κλιπ 5.2mm. Διαμέτρου 31mm.	1
3.	Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης με μήκος διατομής 40mm, μήκος συρραφής 51mm, που εφαρμόζει σε χώρο πλάτους 30mm, με διπλή γραμμή συρραφής και 3D κλιπ κυκλικής διατομής από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο -3% αλουμίνιο) για αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομοιόμορφη κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής, με δυνατότητα εναλλαγής κασετών για διαφορετικούς τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο. Για παχείς ιστούς (ύψος ανοικτού κλιπ 4,7mm - ύψος κλειστού κλιπ 2mm- διάμετρος κλιπ 0.20mm).	1
4	Ανταλλακτικές κασέτες κυρτού κοπτοράπτη μήκους 40mm με τρισδιάστατα κλιπ από κράμα τιτανίου με πρόσμιξη βανάδιου-αλουμινίου. Για παχείς ιστούς(ύψος ανοικτού κλιπ 4,7mm- ύψος κλειστού κλιπ 2mm με διάμετρο κλιπ 0.20mm. Συμβατές με τα υπάρχοντα εργαλεία του κυρτού κοπτοράπτη του χειρουργείου.	1

ΟΙ
ΚΙ
ΛΗΞ
ΛΙΞ