

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τοπικός κλιβανός οριζόντιου προσανατολισμού, υγρής αποστείρωσης (αυτόκαυστος) επιτραπέζιου τύπου ,με δυνατότητα αποστείρωσης με τη μέθοδο του ατμού: ανοξειδωτων, πλαστικών, γυάλινων σκευών, συσκευασμένα σε χαρτί ή φάκελο αποστείρωσης, ή ανοικτά και στεγνώματος αυτών.
- Ο κύκλος αποστείρωσης να διαρκεί σύντομο χρονικό διάστημα και σε θερμοκρασίες από 121-134 βαθμούς Κελσίου.
- Υλικό θαλάμου αποστείρωσης από ανοξειδωτο ατσάλι και εξωτερική επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα.
- Χωρητικότητα κλιβάνου 22-24 lt.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Πλήρως αυτόματης λειτουργίας με προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας. (6-8 προγράμματα)
- Οθόνη LCD η οποία να απεικονίζει τον χρόνο, τη θερμοκρασία και την πίεση λειτουργίας του κλιβάνου ,καθώς και το στάδιο αποστείρωσης και την κατάσταση εργαλείων.
- Αυτόματη παροχή και απορρόφηση νερού .Να διαθέτει δείκτη στάθμης νερού και σύστημα συναγερμού σε περίπτωση χαμηλής ένδειξης αυτού.
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης συσκευής σε περίπτωση λάθος χρήσης.
- Προστασία ασφαλείας κύκλου αποστείρωσης ,σε περίπτωση που η πόρτα δεν κλειδώσει σωστά ή καθόλου όπως επίσης και σε περίπτωση που η εσωτερική πίεση του θαλάμου είναι διαφορετική από την εξωτερική πίεση του χώρου.
- Σε περίπτωση πτώσης της τάσης του ρεύματος, να κλείνει αυτόματα η συσκευή και να γίνεται αυτόματη εκτόνωση της πίεσης στον θάλαμο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Ικανότητα ανίχνευσης και αναγνώρισης οποιουδήποτε προβλήματος και προβολή του στην οθόνη του χρήστη.
- Αυτόματη προειδοποίηση για συντήρηση του μηχανήματος.
- Να συνοδεύεται από τα παρελκόμενα, σωλήνες εξαγωγής νερού κλπ.
- Να συνοδεύεται από εγγύηση σωστής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
- Εναρμονισμένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,με πιστοποιητικά CE,ISO9001,ISO 13485
- Να γίνει επίδειξη λειτουργίας του κλιβάνου στο προσωπικό και στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου κατά την παράδοση.