

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΑ

- Τα ρολά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 868-5 και EN ISO 11607-1. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του κατασκευαστή επί ποινή αποκλεισμού.
- Να διαθέτουν επιφάνεια από πολυολεφίνη, με πλαϊνή ραφή μεγάλης αντοχής και πλαστικό φιλμ.
- Τα ρολά να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού και κλίβανο πλάσματος.
- Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικής κατασκευής, με αντοχή μεγαλύτερη των 90 g/m². Να κατατεθεί επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή που να το αποδεικνύει.
- Να φέρουν σήμανση CE
- Να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού τα ISO 9001 και ISO 13485 του Κατασκευαστή.
- Να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού τα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 του προμηθευτή.
- Τα ρολά να διατίθενται στις παρακάτω διαστάσεις:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
50MM X 70M	15 €
80MM X 70M	25 €
120MM X 70M	40 €
160MM X 70M	50 €
220MM X 70M	70 €
250MM X 70M	80 €
285MM X 70M	90 €
320MM X 70M	100 €
380MM X 70M	120 €
420MM X 70M	150 €
470MM X 70M	170 €
520MM X 70M	190 €
580MM X 70M	200 €