

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Καθετήρας steerable 4 πολικός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2-3
 4 ΠΟΛΩΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ημι-σκληροί καθετήρες ατραυματικού
 άκρου με τον πρώτο πόλο στο άκρο του καθετήρα, με αστάλινο πλέγμα εύκαμπτου
 άκρου και με επικάλυψη αντιθρομβωτικού υλικού, αποτελούμενοι από στέλεχος
 πολυουρεθάνης με ηλεκτρόδια από κράμα πλατίνας-ιριδίου για καλύτερη ποιότητα
 σημάτων και μεγαλύτερη ακτινοσκοπιότητα. Τα ηλεκτρόδια να είναι στο ίδιο επίπεδο με
 το σώμα του καθετήρα, χωρίς να δημιουργούνται προεξοχές ώστε να υπάρχει πλήρης
 επαφή του ηλεκτροδίου με το μυοκάρδιο. Να προφέρονται σε μεγάλο εύρος καμπύλων
 CRD™, CRD-1™, CRD-2™, CSL™, DAO™, DAO-1™, JSN™, JSN-1 και διαμετρώων από
 4,5 και 6f

11 10 πολικός fixed curve ημι-σκληροί καθετήρες ατραυματικού άκρου με τον πρώτο πόλο
 στο άκρο του καθετήρα, με αστάλινο πλέγμα εύκαμπτου άκρου και με επικάλυψη
 αντιθρομβωτικού υλικού, αποτελούμενοι από στέλεχος πολυουρεθάνης με ηλεκτρόδια
 από κράμα πλατίνας-ιριδίου για καλύτερη ποιότητα σημάτων και μεγαλύτερη
 ακτινοσκοπιότητα. Τα ηλεκτρόδια να είναι στο ίδιο επίπεδο με το σώμα του καθετήρα,
 χωρίς να δημιουργούνται προεξοχές ώστε να υπάρχει πλήρης επαφή του ηλεκτροδίου
 με το μυοκάρδιο. Να προφέρονται σε μεγάλο εύρος καμπύλων CRD™, CRD-1™, CRD-
 2™, CSL™, DAO™, DAO-1™, JSN™, JSN-1 και διαμετρώων από 4,5 και 6f

12 Κυκλοτερής καθετήρας Κυκλοτερής καθετήρας μεταβαλλόμενης διαμέτρου από 15 ή
 20 mm, 12 πόλων οι δυο στο στέλεχος του καθετήρα διπλής κατευθυντικότητας
 εύκαμπτου άκρου αποτελούμενοι από στέλεχος πολυουρεθάνης με
 ηλεκτρόδια από κράμα πλατίνας-ιριδίου για καλύτερη ποιότητα σημάτων και
 μεγαλύτερη ακτινοσκοπιότητα. Τα ηλεκτρόδια να είναι στο ίδιο επίπεδο με το σώμα του
 καθετήρα, χωρίς να δημιουργούνται προεξοχές ώστε να υπάρχει πλήρης επαφή του
 ηλεκτροδίου με το μυοκάρδιο δυνατότητα κάμψης 180ο και σταθεροποίησης της
 επιθυμητής καμπής. Με διάμετρο στελέχους 7,5 f και διάμετρο άκρου 4f για ευκολότερη
 πρόσβαση στις πνευμονικές φλέβες με αισθητήρα μαγνητικού πεδίου.

13 Βελόνες transeptall βελόνες διαφραγματικής παρακέντησης ειδικού σχεδιασμού,
 διαφόρων μηκών να προσφέρονται τουλάχιστον 2 καμπύλες και τουλάχιστον 3 μήκη.
 Από μήκος 71cm έως και 98cm

14 Ablation καθετήρας 4mm καθετήρας κατάλυσης 4mm. Από άκρο αποτελούμενο από
 στέλεχος θερμοπλαστικού ελαστομερούς υλικού (PEBAX) και ηλεκτρόδια από κράμα
 πλατίνας-ιριδίου με πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για να διατηρεί το σχήμα της
 καμπύλης τους για πολύωρη παραμονή εντός του ασθενή. Να διατίθεται με τον συνοδό
 εξοπλισμό

15 Ablation καθετήρας 8mm καθετήρας κατάλυσης 8mm. Από άκρο αποτελούμενο από
 στέλεχος θερμοπλαστικού ελαστομερούς υλικού (PEBAX) και ηλεκτρόδια από κράμα
 πλατίνας-ιριδίου με πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για να διατηρεί το σχήμα της
 καμπύλης τους για πολύωρη παραμονή εντός του ασθενή. Ο δε πρώτος πόλος να είναι
 στο άκρο του καθετήρα με μήκος 4 ή 8mm αντίστοιχα και το μήκος των υπόλοιπων
 πόλων 2mm. Μεγάλου εύρους καμπύλων και διαμέτρων από 5F για παιδιατρικά
 περιστατικά και 7f χρήσιμοι μήκους 110 cm. να διατίθενται σε διάφορες καμπύλες με
 μήκος καθετήρα 110cm και απόσταση ηλεκτροδίων 2-5-2. Να διατίθεται με τον συνοδό
 εξοπλισμό

16 20 πολικός καθετήρας χαρτογράφησης δεξιού κόλπου Ηλεκτρόδια ηλεκτροανατομικής
 και μαγνητικής χαρτογράφησης τριγωνικού και μητροϊδικού δακτυλίου. Τα
 ηλεκτρόδια να δημιουργούν ηλεκτρικό πεδίο στις τρεις ορθογώνιες διαστάσεις (X-Y-Z)
 με συχνότητα 8kHz για τη συλλογή ηλεκτρικών και μαγνητικών σημείων

17 συνδετικά 4πολικών καθετήρων

18 10 πολικών καθετήρων