

1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΩΘΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ – PFOOCCLUTECH 1
Να είναι κατασκευασμένη από δύο δίσκους με συρμάτινο πλέγμα Nitinol με επικάλυψη τιτανίου(titaniumoxide). Η συσκευή διαθέτει στο άκρο της σφαιρικό σύνδεσμο ώστε να προσαρμόζεται η συσκευή σε όλες τις ανατομίες. Το σύστημα φόρτωσης – απελευθέρωσης έχει την δυνατότητα κάμψης έως 50ο Οι δύο δίσκοι να ενώνονται μεταξύ τους με μικρότερης διαμέτρου.
Να διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων, 16/18 , 23/25 , 27/30, 31/35mm

2 ΣΥΡΜΑ STIFF ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 1

Συρμάτινος οδηγός stiff, με μαλακό και ατραυματικό άκρο σε σχήμα J, διαμέτρου 0,035 inches, μήκος 260mm

3 ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ 1

Σχεδιασμένο για την μέτρηση των ελλειμάτων . Με μαλακό άκρο και ακτινοσκοπίους οδηγούς

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1

Σύστημα φόρτωσης να αποτελείται από το θηκάρι που έχει πλαϊνό σωληνίσκο με 3waystopcock, αιμοστατική βαλβίδα , διαστολέα και σύστημα φόρτωσης . Το άνω άκρο είναι ακτινοσκοπικό και έχει οπές flush.
Διατίθεται σε μεγέθη από 6Fr έως 14Fr και καμπύλη 45° και 180°.