

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανθεκτικότητα στη παρακράτηση λιπιδίων.
- Να αντιστέκεται αποτελεσματικά στις καταστροφικές επιδράσεις όλων των χορηγήσεων, ανεξάρτητα από τη φαρμακευτική τους σύνθεση και τη εφαρμοζόμενη πίεση.
- Να εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση, χωρίς διαρροές σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση.
- Να προστατεύει απόλυτα από μολύνσεις και αεροεμβολή.
- Να κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο DINENISO8536-10.
- Να έχει επίπεδη καθαρή επιφάνεια.
- Να είναι κατάλληλο για εγχύσεις υπό πίεση.
- Χαμηλός αδρανής όγκος.
- Να διαθέτει εύχρηστη αίσθηση όταν το συνδετικό είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό μέσω των ON/OFF θέσεων (**stop ανά 45 μοίρες**).
- Σύνδεση Lock.
- Να φέρει CE mark.

6515/2440