

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

	ανοιγμα/επιστροφή λαμας, με ενδεικτικές λυχνίες προόδου πυροδότησης, λυχνίες καταστάσης ηλεκτρικής λαβής/προσαρμογέα/ ανταλλακτικής κεφαλής. Με δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής της ταχύτητας πυροδότησης, απείρες θέσεις αρθρώσεως και 360° περιστροφής μέσω των 2 κουμπιών.	
10	Αρθρουμενη ανταλλακτικη κεφαλη 60mm κλιμακωτης σχεδιασης για εργαλειο ενδοσκοπικης/ανοικτης χειρουργικης, ευθειας συρραφης, διατομης και αναστομωσης, με ενσωματωμενη κοπτικη λαμα απο ενισχυμενο ανοξειδωτο ατσαλι 17-4ph και μηκους συρραφης απο το stop του ιστου 59mm. Τοποθετει δυο, τριπλες αλληλοκαλυπτομενες γραμμες συρραφης εκατερωθεν της διατομης, με 90 ακτηρες τιτανιου κυκλικης εγκαρσιας διατομης (0.22mm, 0.22mm, 0.24mm), υψους αντιστοιχα (3mm, 3.5mm, 4mm) για μεσαιους/παχεις ιστους. Ενισχυμενος σταθερος ακμονας με μεγαλυτερους υποδοχεις των κλιπ για συνεπεια στο σχηματισμο των κλιπ σε β. Η πυροδότηση των κλιπ γινεται στην ιδια οριζοντια γραμμη με πρωτη διαμορφωση των κλιπ που βρισκεται διπλα στην γραμμη διατομης/κοπτικη λαμα ακολουθουμενη απο την μεσαια γραμμη συρραφης και τελος της εξωτερικης γραμμης για να διευκολυνει την πλαγια διαχυση των υγρων ουτως ωστε να χαλαρωσει ο ιστος. Τοποθετει 4 κλιπ μετα την γραμμη διατομης με μηχανισμο αποφυγης προπυροδότησης και ενδειξεις στην κεφαλη του ενδεικνυομενου παχους ιστου προς συρραφη και του τελους γραμμης διατομης. Ειναι συμβατη με μηχανικο αλλα και ηλεκτρικο εργαλειο συρραφης-διατομης-αναστομωσης, για αυξημενη λειτουργικότητα και οικονομια.	ΕΞΙ (6)
11	Συσκευή συρραφής με ασυμμετρες αντιρροπες ακιδες μονης κατευθυνσης και εγκοπη διτλης γωνιωσης, η οποια προσφερει ισχυρη αγκιστρωση διατηρωντας την ακεραιότητα της ισχυος του νηματος, μεσης απορροφησης απο γλυκολιδη, διοξανονη και τριμεθυλενη καρβονατη. Διαθετει αντοχη στηνταση, 75% στις 14 ημερες και περιπου 40% στις 21 ημερες. Ολικη απορροφηση μεσω υδρολυσης σε 90-110 ημερες. συσκευή βιολετι χρωματος με μια βελονη καμπυλοτητας 1/2 κυκλου, στρογγυλη, μηκους 26 χιλιοστων απο ανοξειδωτο ατσαλι 455 με περιεκτικότητα νικελιου 7,5-9,5%, με επικαλυψη ειδικης χειρουργικης σιλικονης, στην μια ακρη του και θηλεια στην αλλη ακρη του. με παχος νο 3/0, μηκος 15cm.	ΕΞΙ (6)
12	Αποστειρωμενος διαστολεας κοιλιακων τοιχωματων και προστατευτικο τραυματος μιας χρησης, αποτελουμενο απο ελαστομερες πολυουρεθανης peletthane με ευκαμπτο εγγυς δακτυλιο και διαφορετικου χρωματος περιφερικο δακτυλιο σε καθε ακρο για ευκολη και σωστη τοποθετηση. Χωρις latex για χρηση σε τομες 2,5-6 cm.	ΕΝΑ (1)