

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1.	Stent OTW 0,035'' από ανοξείδωτο ατσάλι προφορτωμένο σε Non Compliant μπαλόνι, χαμηλού προφίλ και με υδρόφιλη επικάλυψη στο άπω άκρο. Να διαθέτει συνδυασμό κελιών-κυψελών δυο διαφορετικών διαστάσεων κατάλληλης αρχιτεκτονικής (με Micro και Macro elements) για μέγιστη κάλυψη και στήριξη του αγγείου. Μήκος καθετήρα 75cm Διαστάσεων: 8mmx17mm 8mmx27mm 8mmx37mm	1 1 1
2	Διαστολικός καθετήρας μπαλόνι, 0.035'' OTW μη ενδοτικός, με υδρόφιλη επικάλυψη και δυνατότητα εφαρμογής πίεσης έως 24Atm. Να χαρακτηρίζεται από χαμηλό προφίλ προσπέλασης (crossing profile $\leq 0.070''$) και άκρου (tip profile $\leq 0.040''$) για άριστη στρεπτικότητα και προωθητικότητα Μήκος καθετήρα 75cm Διαστάσεων: 5mmx20mm 8mmx40mm 9mmx20mm	1 1 1
3	Οδηγό σύρμα κυρτό 1,5mm σταθερού πυρήνα Stainless Steel με επικάλυψη PTFE, διαμέτρου 0.035'' μήκους 180cm, κωνικού άκρου 4,5cm και εύκαμπτα τα τελευταία 1,5 cm	2